


Ferti Line 6.000



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Modelo	Ferti Line 6.000
Capacidade (Kg)	6.000
Capacidade Volumétrica (m ³)	2,80
Rodado Standart	Tandem 7.50x16
Largura na Distribuição (m)	6 a 16
Comprimento (mm)	4.600
Largura (mm)	1.930
Altura (mm)	1.860
Peso Aprox. (Kg)	1.200
Potência de Tratar (cv)	75 - 90
Acionamento	Cardan (540rpm)



Terminal de engate com rótula. Pé de apoio regulável, e suporte para descanso do cardan.



Defletora para reduzir o peso sobre a esteira de fácil remoção.



Abertura da comporta com regulagem de escala graduada milimétrica de 0 a 300mm.



Disco de distribuição côncavo com palhetas reguláveis diâmetro 600mm.




Transmissão através de cardan e caixa redutora para a esteira com opção de três velocidades. (somente no modelo mecânico)



Sistema de transmissão dos discos com caixa de engrenagens banhada a óleo.



Visor de nível.



Esteira modulada de travessas em aço carbono de 600mm no modelo Ferti Line e 800mm no modelo orgânico.

OPCIONAIS:



Pneus 11L15 para modelo 6.000



Acionamento hidráulico

Ferti Line Orgânica 6.000



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Modelo	6.000 orgânica
Capacidade (Kg)	6.000
Capacidade Volumétrica (m ³)	2,80
Rodado Standart	Tandem 7.50x16
Largura na Distribuição (m)	6 a 16
Comprimento (mm)	4.500
Largura (mm)	2.100
Altura (mm)	1.500
Peso Aprox. (Kg)	1.250
Potência de Tratar (cv)	75 - 90
Acionamento	Cardan (540rpm)